

# Multifoam Wrap

Kabelbandage



**Brandwerendheid**  
≤ 120 minuten



**Functiebehoud**  
10 jaar



**Gebruik**  
Binnengebruik

## Kabelbandage

Multifoam Wrap is een zelfklevende, volume bestendige, oplosmiddelvrije bandage voor het thermisch isoleren van kabelgoten, -ladders, elektrakabels en -bundels waar een brandwerendheid van EI 120 minuten wordt vereist.

Multifoam Wrap maakt deel uit van het Mulcol® Multifoam 2K System. Multifoam Wrap wordt gebruikt in combinatie met Multifoam 2K en Multifoam Stone.

### Voordelen

- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Snel en eenvoudig te installeren
- ✓ Oplosmiddelvrij
- ✓ Milieu- en gebruiksvriendelijk
- ✓ Blijvend elastisch
- ✓ 10 jaar functiebehoud

### Toepassingsgebied

- ✓ Massieve vloeren
- ✓ Massieve wanden
- ✓ Lichte scheidingswanden

### Technische gegevens

<b>Kleur</b>	Rood/bruin
<b>Toepassingstemperatuur</b>	+5 °C tot +30 °C
<b>Temperatuurweerstand</b>	-20 °C tot +60 °C
<b>Brandklasse</b>	E conform EN 13501-1

## Verpakking

	Afmeting	Doos	Pallet	Artikelnummer
Rol	5000 x 150 x 3 mm	1 stuk	75 stuks	302001500

## Toebehoren inbegrepen

- ✓ 40 stuks stalen splitpennen

## Beschikbare Technische documenten

- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Gebruikershandleiding (TDS)
- ✓ Goedkeuringsdocument ETA 10/0431 en ETA 11/0206
- ✓ Prestatieverklaring (DoP)
- ✓ EC certificaat

## Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens ETAG 026-2 / EN 1366-3
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform ETAG 026-2

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)

