

**PROMASTOP®-W**

Brandschutzband

**Merkmale**

- platzsparend
- sofortig einsatzbereit
- universell einsetzbar, auch bei kleinen Durchmessern
- sehr flexibel
- Beständig gegen hohe Luftfeuchtigkeit, Spritzwasser, UV-Strahlung
- frei von Lösemitteln, Weichmachern, Flammschutzmitteln, Formaldehyd

**Technische Daten und Eigenschaften**

<b>Farbe</b>	anthrazitgrau
<b>Konsistenz</b>	fest, flexibel
<b>Dicke</b>	ca. 2,5 mm
<b>Breite</b>	ca. 50 mm
<b>Brandverhalten</b>	normalentflammbar (E)
<b>Nutzungskategorie</b>	Kategorie X nach EAD (Verwendung im Bereich mit Bewitterung)
<b>VOC-Gehalt</b>	> 0,01 g/l
<b>SVHC-Gehalt</b>	enthält keine besorgniserregenden Stoffe im Mengenanteil $\geq 0,1\%$ , gemäß REACH-Verordnung

**Produktbeschreibung**

PROMASTOP®-W ist ein flexibles im Brandfall intumeszierendes Brandschutzband. Das Produkt entwickelt unter Wärme-einleitung einen hohen Blähdruck.

**Anwendungsbereich**

PROMASTOP®-W wird als Rohrabschottung von brennbaren Rohren und isolierten nichtbrennbaren Rohren u.a. innerhalb des PROMASTOP®-Kombischott, Typ CC eingesetzt. Die Prüfung umfasst genormte Kunststoffrohrwerkstoffe (PVC, PE, PP etc.), Kunststoff-Abwasserrohrsysteme in Mehrschichttechnologie und Alu-Verbundrohrsysteme für Trinkwasser und Heizung. Bei technischen Isolierungen wurden Dämmstoffe aus PE und FEF verwendet. Detaillierte Anwendungsbereiche sind in den allgemeinen Bauartgenehmigungen beschrieben. (z.B. Kombischott Z-19.53-2541)

**Verarbeitung**

Das Brandschutzband lässt sich mit einem scharfen Messer oder einer Schere einfach zurechtschneiden. Dadurch lässt es sich jedem Rohrdurchmesser einfach anpassen. Abhängig von der Anwendung werden ein oder mehrere Lagen pro Rohr benötigt. Der Rest jeder Bändeinheit lässt sich an ein neues Band ansetzen. Es entsteht kein Abfall. PROMASTOP®-W kann entweder mit einem Draht oder einem Klebeband in der Lage gesichert werden. Weitere Befestigungen sind nicht notwendig. Nur bei besonderen Anwendungen werden Halteklammern eingesetzt.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage oder auf im Download-Center unter [www.promat.com](http://www.promat.com)

**Handelsform**

- Rolle: länge 18 m/Karton
  - 100 Karton/Palette
- Änderungen vorbehalten

**Lagerung**

in trockenen Räumen lagern

**Ergänzende Promat-Produkte**

- PROMASTOP®-CC
- PROMASTOP®-AG

Technische Daten beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Mittelwerte aus der Produktion und unterliegen den üblichen Produktionsschwankungen und (ggf. angegebenen) Toleranzen. Für die Produkte liegen, soweit erforderlich, die allgemeinen bauaufsichtlichen Nachweise vor. Sie sind zu beachten, auch wenn sie nicht genannt werden. Die Hinweise auf den Produkten oder deren Verpackungen sowie die Sicherheitsdatenblätter, die bei uns angefordert werden können, sind zu beachten.