

PROMAT PROMATECT-H



PROMATECT®-H is een onbrandbare (brandreactieklasse A1) stoomverharde calciumsilicaatplaat voor het brandwerend beschermen van stalen en betonnen draagconstructies en het realiseren van wand, schachtwand- en plafondconstructies met brandscheidende functie, die ook moeten voldoen aan bepaalde eisen op het vlak van vochtweerstand.

Geschikt voor een breed toepassingsgebied, zowel binnen als buiten.

AANVULLENDE INFORMATIE

Densiteit	870kg/m ³
Breedte	1250 mm.

DIKTE	AFMETING	PRIJS/M ²	PRIJS/PLAAT	DIKTE	AFMETING	PRIJS/M ²	PRIJS/PLAAT
6 mm.	2500 x 1250 mm.	€ 19,88	€ 62,11	10 mm.	3000 x 1250 mm.	€ 31,77	€ 119,14
8 mm.	2500 x 1250 mm.	€ 25,24	€ 78,88	12 mm.	3000 x 1250 mm.	€ 37,76	€ 141,59
10 mm.	2500 x 1250 mm.	€ 31,77	€ 99,28	15 mm.	3000 x 1250 mm.	€ 47,15	€ 176,80
12 mm.	2500 x 1250 mm.	€ 37,76	€ 117,99	18 mm.	3000 x 1250 mm.	€ 55,03	€ 206,35
15 mm.	2500 x 1250 mm.	€ 47,15	€ 147,34	20 mm.	3000 x 1250 mm.	€ 62,78	€ 235,42
18 mm.	2500 x 1250 mm.	€ 55,03	€ 171,96	25 mm.	3000 x 1250 mm.	€ 78,69	€ 295,08
20 mm.	2500 x 1250 mm.	€ 62,78	€ 196,18				
22 mm.	2500 x 1250 mm.	€ 69,23	€ 216,34				
25 mm.	2500 x 1250 mm.	€ 78,69	€ 245,90				

PROMAT PROMATECT-100



PROMATECT®-100 is een onbrandbare (brandreactieklasse A1) vezelversterkte calciumsilicaatplaat, gebaseerd op de PROMAXON®-technologie, die speciaal ontwikkeld is voor het realiseren van wand-, schachtwand- en plafondconstructies met brandscheidende functie.

De plaat heeft een glad oppervlak en is zeer mooi afwerkbaar.

AANVULLENDE INFORMATIE

Densiteit	870kg/m ³
Breedte	1200 mm.

DIKTE	AFMETING	PRIJS/M ²	PRIJS/PLAAT	DIKTE	AFMETING	PRIJS/M ²	PRIJS/PLAAT
10 mm.	2500 x 1200 mm.	€ 19,95	€ 59,84	18 mm.	2500 x 1200 mm.	€ 37,07	€ 111,23
12 mm.	2500 x 1200 mm.	€ 23,88	€ 71,64	20 mm.	2500 x 1200 mm.	€ 42,53	€ 127,57
15 mm.	2500 x 1200 mm.	€ 29,78	€ 89,36	25 mm.	2500 x 1200 mm.	€ 53,14	€ 159,44

PROMAT PROMASEAL-S



PROMASEAL®-S brandwerende silicone is een neutraal uithardend ééncomponent silicone met goede elastische eigenschappen, die zonder primer uitstekend hecht op de meeste bouwmaterialen. Door het uitstekende gedrag bij brand worden voegen op een efficiënte manier afgedicht tegen koude en warme rook.

Toepasbaar voor het brandwerend en gasdicht afsluiten van smalle en kleine openingen. Zeer geschikt voor het afdichten van dilatatieleden en het afwerken van brandwerende beglazing.

AANVULLENDE INFORMATIE

Kleur	Wit
-------	-----

TYPE	INHOUD	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
Siliconenkit	310 ml/koker	12 stuks	€ 15,36

PROMAT PROMASEAL-A

PROMASEAL®-A is een brandwerende ééncomponent acrylaatkit met goede elastische eigenschappen, die zonder primer uitstekend hecht op de meeste bouwmaterialen. Door het uitstekende gedrag bij brand worden spleten, voegen en kleine openingen (< 20 mm) op een efficiënte manier afgedicht tegen koude en warme rook.

PROMASEAL®-A is overschilderbaar en haalt een brandweerstand tot 120 minuten in voegen tot 100 mm in combinatie met rotswol/steenwol.

AANVULLENDE INFORMATIE

Kleur	Wit
	Grijs

TYPE	INHOUD	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
Acrylkit	310 ml/koker	12 stuks	€ 15,36
Acrylkit	600ml/koker	20 stuks	€ 15,36

PROMAT PROMASEAL-AG

PROMASEAL®-AG is een bij hitte opschuimende ééncomponent acrylaatpasta voor het brandwerend afdichten van naden, voegen, aansluitingen en openingen.

PROMASEAL®-AG brandwerende afdichtingen zijn eveneens vlam- en rookdicht.

AANVULLENDE INFORMATIE

Kleur	Grijs
-------	-------


TYPE	INHOUD	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
Acrylkit	310 ml/koker	12 stuks	€ 15,36
Acrylkit	600ml/koker	20 stuks	€ 26,74

PROMAT PROMASTOP-IM CJ

PROMASTOP®-IM CJ is een intumescerende brandwerende kabelhuls op grafietbasis, bestemd voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen van één elektrische kabel of data-kabel doorheen massieve wanden en vloeren.

De huls heeft een buitendiameter van 26 mm.

AFMETING	STUKS/DOOS	PRIJS/DOOS
40 x 25 mm.	100 stuks	€ 404,43

PROMAT PROMASTOP-IM GRILLE

PROMASTOP®-IM grille is een brandwerend ventilatierooster. Ieder rooster is een element dat in een ander geschoven kan worden zodat iedere dagmaat gevuld kan worden.

Het opschuimen van het rooster begint bij ca. 190 °C en sluit de opening brandwerend af.

AFMETINGEN	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
100 x 100 x 80 mm.	8 stuks	€ 24,81

PROMAT PROMASTOP-UCE



PROMASTOP®-UCE is een brandwerende manchet, die bestaat uit een geperforeerde roestvrij stalen band met 150 schakels, waarin verschillende lagen opzwellmiddel op grafietbasis zijn aangebracht. Deze manchet kan op maat worden afgekort en is bestemd voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen van eenlaagse en meerlaagse kunststofleidingen, alucomposietleidingen en kabels doorheen massieve wanden en vloeren, lichte scheidingswanden en schachtwanden.

Door de hoge temperaturen bij brand “knijpt” de opschuimende vulling de kunststofleiding dicht. PROMASTOP®-UCE manchetten worden rond de leiding/kabels bevestigd met de bijgeleverde voetjes (aantal benodigde voetjes en schakels in functie de leiding-/kabeldiameter op de verpakking vermeld) en op het bouwelement in kwestie bevestigd met de bijgeleverde bevestigingsmiddelen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Aantal schakels 150

AFMETINGEN STUKS/DOOS PRIJS/STUK

2250 x 50 x 12 mm. 8 stuks € 178,88

PROMAT PROMASTOP-FC MD



PROMASTOP®-FC MD is een brandwerende manchet, die bestaat uit een flexibele roestvrij stalen band, waarin een opzwellmiddel op grafietbasis is aangebracht. Door de hoge temperaturen bij brand “knijpt” de opschuimende vulling de kunststofleiding dicht. Deze manchet is bestemd voor het brandwerend afdichten van eenlaagse en meerlaagse geventileerde kunststofleidingen zonder isolatie doorheen massieve wanden en vloeren en lichte scheidingswanden.

Rond alle leidingen mag er een akoestische isolatiestrip in PE met dikte 4mm (brandreactieklasse E volgens EN 13501-1) worden aangebracht. De manchet moet met een (blik)schaar op maat worden gesneden, met het benodigde aantal bevestigingshaken (lengte en aantal benodigde bevestigingshaakjes in functie de leidingdiameter op de verpakking vermeld) en op het bouwelement in kwestie bevestigd met de bijgeleverde bevestigingsmiddelen.

AFMETINGEN STUKS/DOOS PRIJS/ROL

3200 x 55 x 5,5 mm. 1 stuk € 281,27

PROMAT PROMASTOP FC-3



PROMASTOP®-FC is een brandwerende manchet, die bestaat uit een blauw gepoedercoat stalen omhulsel, waarin verschillende lagen opzwellmiddel op grafietbasis zijn aangebracht.

Door de hoge temperaturen bij brand “knijpt” de opschuimende vulling de kunststofleiding dicht.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hoogte 30 mm.

MANCHET	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
FC3/32	48 stuks	€ 25,00
FC3/40	48 stuks	€ 25,54
FC3/50	48 stuks	€ 26,13
FC3/56	48 stuks	€ 27,42
FC3/63	48 stuks	€ 28,81

MANCHET	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
FC3/75	48 stuks	€ 30,24
FC3/90	48 stuks	€ 31,77
FC3/110	48 stuks	€ 33,34
FC3/125	48 stuks	€ 39,16
FC3/160	48 stuks	€ 54,61

PROMAT PROMASTOP FC-6

PROMASTOP®-FC is een brandwerende manchet, die bestaat uit een blauw gepoedercoat stalen omhulsel, waarin verschillende lagen opzwellend middel op grafietbasis zijn aangebracht.

Door de hoge temperaturen bij brand "knijpt" de opschuimende vulling de kunststofleiding dicht.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hoogte 60 mm.

MANCHET	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
FC6/50	48 stuks	€ 32,67
FC6/56	48 stuks	€ 34,28
FC6/63	48 stuks	€ 36,01
FC6/75	48 stuks	€ 37,80
FC6/90	48 stuks	€ 39,71
FC6/110	48 stuks	€ 41,69

MANCHET	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
FC6/125	48 stuks	€ 48,99
FC6/140	48 stuks	€ 56,56
FC6/160	48 stuks	€ 68,27
FC6/200	2 stuks	€ 160,18
FC6/250	2 stuks	€ 193,87
FC6/315	2 stuks	€ 246,33

PROMAT PROMASTOP FC-15

PROMASTOP®-FC is een brandwerende manchet, die bestaat uit een blauw gepoedercoat stalen omhulsel, waarin verschillende lagen opzwellend middel op grafietbasis zijn aangebracht.

Door de hoge temperaturen bij brand "knijpt" de opschuimende vulling de kunststofleiding dicht.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hoogte 150 mm.

MANCHET	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
FC15/315	1 stuk	€ 535,54
FC15/350	1 stuk	€ 680,68

MANCHET	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
FC15/400	1 stuk	€ 715,55

PROMAT PROMASTOP-W

PROMASTOP®-W is een gebruiksklare expanderende afdichtingsstrook op rol en is bestemd voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen van eenlaagse en meerlaagse kunststofleidingen en alu-composietleidingen met of zonder brandbare isolatie en metalen leidingen met brandbare isolatie doorheen massieve wanden en vloeren, lichte scheidingswanden, schachtwanden en CLT-wanden en vloeren.

AFMETINGEN PRIJS/ROL

18000 x 50 x 2,5 mm. € 370,84

PROMAT PROMASEAL-A SPRAY

PROMASEAL®-A Spray is een brandwerende, ééncomponent pasta op acrylaatbasis. Na uitharding vormt het product een flexibele afdichting en zorgt voor een permanente barrière tegen vocht.

Daarnaast is het product zeer geschikt voor het afdichten van voegen met een bewegingscapaciteit tot 30%.

AANVULLENDE INFORMATIE

Kleur Grijs

TYPE	INHOUD	STUKS/DOOS	PRIJS/EMMER
Acrylpasta	12kg/emmer	12 stuks	€ 293,11

PROMAT PROMASTOP-CC



PROMASTOP®-CC systeem is een samengesteld afdichtingssysteem bestaande uit een voorgecoate rotswol/steenwolplaat met hoge densiteit in combinatie met PROMASTOP®-CC verf, aangebracht aan één zijde of beide zijden van de plaat.

PROMASTOP®-CC systeem wordt vooral toegepast voor het afdichten van gecombineerde doorvoeringen doorheen grote openingen (kunststofleidingen, elektriciteitskabels, metalen leidingen).

AANVULLENDE INFORMATIE

Densiteit	140kg/m ³
Kleur	Lichtgrijs

DIKTE	TYPE PLAAT	AFMETING	PRIJS/M ²	PRIJS/PLAAT
50 mm.	1 zijdig voorbehandeld	1200 x 600 mm.	€ 98,45	€ 70,88
50 mm.	2 zijdig voorbehandeld	1200 x 600 mm.	€ 86,50	€ 62,28

PROMAT PROMASTOP-CC HYBRIDE BRANDWERENDE VERF



PROMASTOP®-CC verf is een "hybride" brandwerende verf op waterbasis. Deze verf combineert de positieve eigenschappen van brandwerende verven, die zowel endotherm als intumescerend reageren.

In het toepassingsdomein van brandwerende doorvoeringen biedt PROMASTOP®-CC afdoende bescherming tegen overdracht van warmte, brand en rook.

AANVULLENDE INFORMATIE

Kleur	Grijs
Verbruik	1,8kg/m ²

TYPE	INHOUD	PRIJS/EMMER
Brandwerende verf	12,5kg/emmer	€ 191,52
Brandwerende verf	5kg/emmer	€ 84,26

PROMAT PROMASTOP-I



PROMASTOP®-I is een brandwerende verf die bij brand opschuimt en daardoor de hitte van de brand isoleert.

In combinatie met PROMASTOP®-CC, speciale steenwolplaten, ontstaat het PROMASTOP®-I systeem, dat wordt toegepast voor het doorvoeren van technische installaties zoals: kabels, kabelbundels, kabelladders en kabelgoten en bouwkundige voegen en openingen die te groot zijn voor brandwerende katten.

TYPE	INHOUD	PRIJS/EMMER
Brandwerende verf	5kg/emmer	€ 115,16

PROMAT PROMASTOP-I BRANDWERENDE PASTA



PROMASTOP®-I is een brandwerende verf die bij brand opschuimt en daardoor de hitte van de brand isoleert.

In combinatie met PROMASTOP®-CC, speciale steenwolplaten, ontstaat het PROMASTOP®-I systeem, dat wordt toegepast voor het doorvoeren van technische installaties zoals: kabels, kabelbundels, kabelladders en kabelgoten en bouwkundige voegen en openingen die te groot zijn voor brandwerende katten.

TYPE	INHOUD	PRIJS/EMMER
Brandwerende pasta	5kg/emmer	€ 115,16

PROMAT PROMASTOP-M

PROMASTOP®-M is een brandwerende mortel op basis van cement bestemd voor het brandwerend afdichten van openingen in en doorvoeringen van kabels en leidingen doorheen massieve wanden en vloeren en lichte scheidingswanden.

Een gecombineerde toepassing van PROMASTOP®-M brandwerende mortel en PROMASTOP®-B brandwerende stenen laat ook toe om nadien op eenvoudige wijze bijkomende technieken te plaatsen.

TYPE	INHOUD	PRIJS/ZAK
Brandwerende mortel	5kg/zak	€ 46,11

PROMAT PROMASTOP-IM CBOX

PROMASTOP®-IM Cbox is een cirkelvormig voorgevormd brandwerend intumescerend afdichtingssysteem voor alle beklede kabels t/m Ø21 mm en kabelbundels van deze kabels tot maximaal Ø100 mm.

PROMASTOP®-IM Cbox is speciaal ontwikkeld voor hogere brandwerendheden tot 120 minuten.

AANVULLENDE INFORMATIE

Brandwerend tot 2 uur

AFMETINGEN	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
300 x 125 x 125 mm.	1 stuk	€ 161,07

PROMAT PROMASTOP-FB

PROMASTOP®-FB is een elastische, expanderende brandwerende en rookdichte steen, die geschikt is voor het brandwerend afdichten van openingen in brandwerende wanden en vloeren.

PROMASTOP®-FB wordt gebruikt voor het brandwerend afdichten van (gecombineerde) doorvoeringen van leidingen en kabels in wanden en vloeren.

AANVULLENDE INFORMATIE

Brandwerend tot 2 uur

AFMETINGEN	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
200 x 120 x 60 mm.	16 stuks	€ p.o.a

PROMAT PROMASTOP-S

PROMASTOP®-S is een brandwerend kussen op grafietbasis. Dit product wordt veelal gebruikt voor tijdelijke brandwerende afdichtingen.

PROMASTOP®-S brandwerende kussens 300g behouden hun brandwerende eigenschappen over een lange periode zodat zij meermaals kunnen worden gebruikt.

AANVULLENDE INFORMATIE

Brandwerend tot 2 uur

AFMETINGEN	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
320 x 100 mm.	10 stuks	€ 24,35

PROMAT PROMASTOP-L



PROMASTOP®-L is een brandwerend kussen op grafietbasis. Dit product wordt veelal gebruikt voor tijdelijke brandwerende afdichtingen.

PROMASTOP®-L brandwerende kussens 750g behouden hun brandwerende eigenschappen over een lange periode zodat zij meermaals kunnen worden gebruikt.

AANVULLENDE INFORMATIE

Brandwerend tot 2 uur

AFMETINGEN	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
320 x 200 mm.	5 stuks	€ 30,15

PROMAT PROMASTOP-FP



PROMASTOP®-P is een brandwerende, rookdichte, elastische, bij druk expanderende plug, bestemd voor het brandwerend afdichten van doorvoeringen van elektrische kabels en kabelbundels doorheen massieve wanden en vloeren.

De plug is beschikbaar in acht diameters van 65 tot 260 mm.

AANVULLENDE INFORMATIE

Kleur Grijs


TYPE	DIAMETER	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK	TYPE	DIAMETER	STUKS/DOOS	PRIJS/STUK
65	65 mm.	42 stuks	€ 15,65	140	140 mm.	9 stuks	€ 19,13
80	80 mm.	30 stuks	€ 16,22	170	170 mm.	8 stuks	€ 21,44
110	110 mm.	20 stuks	€ 16,81	210	210 mm.	6 stuks	€ 23,76
125	125 mm.	14 stuks	€ 17,97	260	260 mm.	2 stuks	€ 28,39

PROMAT PROMASEAL-LX



PROMASEAL®-LX is een op hitte reagerend en opschuimende strip op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van naden, voegen, aansluitingen en openingen.

ROLLENGTE	ROLLEN/DOOS	PRIJS/ROL
2 x 25 x 7500 mm.	1 rol	€ 28,54

PROMAT PROMASEAL-PL STRIPS

PROMASEAL®-PL is een bij hitte reagerend en opschuimend laminaat op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van naden, voegen, aansluitingen en openingen.

AANVULLENDE INFORMATIE


Dikte 2,5 mm.

STANDAARD UITVOERING

LENGTE	BREEDTE	PRIJS/STUK
10 mm.	2150 mm.	€ 3,39
15 mm.	2150 mm.	€ 4,59
20 mm.	2150 mm.	€ 5,33
25 mm.	2150 mm.	€ 6,55
30 mm.	2150 mm.	€ 7,58
35 mm.	2150 mm.	€ 8,74
40 mm.	2150 mm.	€ 9,85

MET PVC TOPLAAG

LENGTE	BREEDTE	PRIJS/STUK
10 mm.	2150 mm.	€ 4,72
15 mm.	2150 mm.	€ 7,52
20 mm.	2150 mm.	€ 9,00
25 mm.	2150 mm.	€ 10,63
30 mm.	2150 mm.	€ 12,14
35 mm.	2150 mm.	€ 13,55
40 mm.	2150 mm.	€ 19,06

PROMAT PROMASEAL-PL STRIPS ZELFKLEVEND

PROMASEAL®-PL is een bij hitte reagerend en opschuimend laminaat op basis van grafiet voor het brandwerend afdichten van naden, voegen, aansluitingen en openingen.

AANVULLENDE INFORMATIE

Dikte 2,5 mm.

STANDAARD UITVOERING

LENGTE	BREEDTE	PRIJS/STUK
10 mm.	2150 mm.	€ 4,13
15 mm.	2150 mm.	€ 5,49
20 mm.	2150 mm.	€ 6,39
25 mm.	2150 mm.	€ 7,76
30 mm.	2150 mm.	€ 9,11
35 mm.	2150 mm.	€ 10,42
40 mm.	2150 mm.	€ 11,70
50 mm.	2150 mm.	€ 16,45

MET PVC TOPLAAG

LENGTE	BREEDTE	PRIJS/STUK
10 mm.	2150 mm.	€ 5,19
15 mm.	2150 mm.	€ 7,12
20 mm.	2150 mm.	€ 8,51
25 mm.	2150 mm.	€ 10,16
30 mm.	2150 mm.	€ 11,83
40 mm.	2150 mm.	€ 15,22